

**LEICHTE, WÄRME-ISOLIRENDE FORMSTEINE PERIL – GEWICHTE, PALETTENMENGE**

Produkt:	Qualität:	Kg/St.:	St./Pal.:	Kg netto/Pal.
NF 1/32	PERIL® 25	0,20	1416	279
NF 1/32	PERIL® 35	0,28	1416	389
NF 1/32	PERIL® 45	0,35	1416	501
NF 1/32	PERIL® 55	0,43	1416	613
NF 1/32	PERIL® 65	0,50	1416	701
NF 1/32	PERIL® 75	0,59	1416	835
NF 1/32	PERIL® 105	0,83	1416	1170
NF 1/50	PERIL® 25	0,36	888	320
NF 1/50	PERIL® 35	0,50	888	448
NF 1/50	PERIL® 45	0,65	888	576
NF 1/50	PERIL® 55	0,79	888	704
NF 1/50	PERIL® 65	0,86	888	762
NF 1/50	PERIL® 75	1,08	888	960
NF 1/50	PERIL® 105	1,51	888	1345
NF 1/64	PERIL® 25	0,46	767	353
NF 1/64	PERIL® 35	0,65	767	499
NF 1/64	PERIL® 45	0,83	767	637
NF 1/64	PERIL® 55	1,02	767	782
NF 1/64	PERIL® 65	1,10	767	844
NF 1/64	PERIL® 75	1,38	708	977
NF 1/64	PERIL® 105	1,94	708	1374
NF 1/80	PERIL® 25	0,58	611	352
NF 1/80	PERIL® 35	0,81	611	493
NF 1/80	PERIL® 45	1,04	611	634
NF 1/80	PERIL® 55	1,27	564	716
NF 1/80	PERIL® 65	1,40	564	788
NF 1/80	PERIL® 75	1,73	564	976
NF 1/80	PERIL® 105	2,42	564	1366
NF 1/100	PERIL® 25	0,72	444	320
NF 1/100	PERIL® 35	1,00	444	444
NF 1/100	PERIL® 45	1,30	444	577
NF 1/100	PERIL® 55	1,58	444	702
NF 1/100	PERIL® 65	1,72	444	764
NF 1/100	PERIL® 75	2,16	444	959
NF 1/100	PERIL® 105	3,02	444	1341

Produkt:	Qualität:	Kg/St.:	St./Pal.:	Kg netto/Pal.
NF 2/32	PERIL® 25	0,23	1296	302
NF 2/32	PERIL® 35	0,33	1296	422
NF 2/32	PERIL® 45	0,42	1296	543
NF 2/32	PERIL® 55	0,51	1296	664
NF 2/32	PERIL® 65	0,64	1296	827
NF 2/32	PERIL® 75	0,70	1296	905
NF 2/32	PERIL® 105	0,98	1296	1266
NF 2/50	PERIL® 25	0,43	828	353
NF 2/50	PERIL® 35	0,60	828	494
NF 2/50	PERIL® 45	0,77	828	635
NF 2/50	PERIL® 55	0,94	828	776
NF 2/50	PERIL® 65	1,10	828	911
NF 2/50	PERIL® 75	1,28	828	1059
NF 2/50	PERIL® 105	1,79	828	1482
NF 2/64	PERIL® 25	0,55	648	356
NF 2/64	PERIL® 35	0,76	648	492
NF 2/64	PERIL® 45	0,98	648	635
NF 2/64	PERIL® 55	1,20	648	778
NF 2/64	PERIL® 65	1,41	648	912
NF 2/64	PERIL® 75	1,64	648	1063
NF 2/64	PERIL® 105	2,29	648	1484
NF 2/80	PERIL® 25	0,68	504	344
NF 2/80	PERIL® 35	0,95	504	481
NF 2/80	PERIL® 45	1,23	504	619
NF 2/80	PERIL® 55	1,50	504	756
NF 2/80	PERIL® 65	1,76	504	887
NF 2/80	PERIL® 75	2,05	504	1031
NF 2/80	PERIL® 105	2,86	504	1444
NF 2/100	PERIL® 25	0,86	396	341
NF 2/100	PERIL® 35	1,20	396	475
NF 2/100	PERIL® 45	1,54	396	610
NF 2/100	PERIL® 55	1,88	396	744
NF 2/100	PERIL® 65	2,27	396	899
NF 2/100	PERIL® 75	2,56	396	1014
NF 2/100	PERIL® 105	3,58	396	1418

Beim PERIL 25 und 35, durch ihr geringes Gewicht, kann man auf eine Palette erhöhte Ziegelanzahl verladen, was ermöglicht uns, auf einem LKW eine deutlich größere Materialmenge zu transportieren. Palettenhöhe ist dann mehr als 2 m. Das kann nur bei einem voll verladenem LKW realisiert werden.

Auf einer Palette wird in diesem Fall (bei Standarddicke des Steines von 64 mm) folgende Menge verladen:

NF1 = 1062 Stk./Pal.; d.h. bei 33 Pal./1 LKW = 35.046 Stk.

NF2 = 918 Stk./Pal.; d.h. bei 33 Pal./1 LKW = 30.294 Stk.

LEICHTE, WÄRME-ISOLIRENDE FORMSTEINE **PERIL** – GEWICHTE, PALETTENMENGE