

TVAROVKY PERIL - HMOTNOSTI, MNOŽSTVÍ NA PALETĚ

| Produkt: | Jakost: | kg/ks: | ks/pal.: | kg netto/pal. |
|----------|------------|--------|----------|---------------|
| NF 1/32 | PERIL® 25 | 0,20 | 1416 | 279 |
| NF 1/32 | PERIL® 35 | 0,28 | 1416 | 389 |
| NF 1/32 | PERIL® 45 | 0,35 | 1416 | 501 |
| NF 1/32 | PERIL® 55 | 0,43 | 1416 | 613 |
| NF 1/32 | PERIL® 65 | 0,50 | 1416 | 701 |
| NF 1/32 | PERIL® 75 | 0,59 | 1416 | 835 |
| NF 1/32 | PERIL® 105 | 0,83 | 1416 | 1170 |
| NF 1/50 | PERIL® 25 | 0,36 | 888 | 320 |
| NF 1/50 | PERIL® 35 | 0,50 | 888 | 448 |
| NF 1/50 | PERIL® 45 | 0,65 | 888 | 576 |
| NF 1/50 | PERIL® 55 | 0,79 | 888 | 704 |
| NF 1/50 | PERIL® 65 | 0,86 | 888 | 762 |
| NF 1/50 | PERIL® 75 | 1,08 | 888 | 960 |
| NF 1/50 | PERIL® 105 | 1,51 | 888 | 1345 |
| NF 1/64 | PERIL® 25 | 0,46 | 767 | 353 |
| NF 1/64 | PERIL® 35 | 0,65 | 767 | 499 |
| NF 1/64 | PERIL® 45 | 0,83 | 767 | 637 |
| NF 1/64 | PERIL® 55 | 1,02 | 767 | 782 |
| NF 1/64 | PERIL® 65 | 1,10 | 767 | 844 |
| NF 1/64 | PERIL® 75 | 1,38 | 708 | 977 |
| NF 1/64 | PERIL® 105 | 1,94 | 708 | 1374 |
| NF 1/80 | PERIL® 25 | 0,58 | 611 | 352 |
| NF 1/80 | PERIL® 35 | 0,81 | 611 | 493 |
| NF 1/80 | PERIL® 45 | 1,04 | 611 | 634 |
| NF 1/80 | PERIL® 55 | 1,27 | 564 | 716 |
| NF 1/80 | PERIL® 65 | 1,40 | 564 | 788 |
| NF 1/80 | PERIL® 75 | 1,73 | 564 | 976 |
| NF 1/80 | PERIL® 105 | 2,42 | 564 | 1366 |
| NF 1/100 | PERIL® 25 | 0,72 | 444 | 320 |
| NF 1/100 | PERIL® 35 | 1,00 | 444 | 444 |
| NF 1/100 | PERIL® 45 | 1,30 | 444 | 577 |
| NF 1/100 | PERIL® 55 | 1,58 | 444 | 702 |
| NF 1/100 | PERIL® 65 | 1,72 | 444 | 764 |
| NF 1/100 | PERIL® 75 | 2,16 | 444 | 959 |
| NF 1/100 | PERIL® 105 | 3,02 | 444 | 1341 |

| Produkt: | Jakost: | kg/ks: | ks/pal.: | kg netto/pal. |
|----------|------------|--------|----------|---------------|
| NF 2/32 | PERIL® 25 | 0,23 | 1296 | 302 |
| NF 2/32 | PERIL® 35 | 0,33 | 1296 | 422 |
| NF 2/32 | PERIL® 45 | 0,42 | 1296 | 543 |
| NF 2/32 | PERIL® 55 | 0,51 | 1296 | 664 |
| NF 2/32 | PERIL® 65 | 0,64 | 1296 | 827 |
| NF 2/32 | PERIL® 75 | 0,70 | 1296 | 905 |
| NF 2/32 | PERIL® 105 | 0,98 | 1296 | 1266 |
| NF 2/50 | PERIL® 25 | 0,43 | 828 | 353 |
| NF 2/50 | PERIL® 35 | 0,60 | 828 | 494 |
| NF 2/50 | PERIL® 45 | 0,77 | 828 | 635 |
| NF 2/50 | PERIL® 55 | 0,94 | 828 | 776 |
| NF 2/50 | PERIL® 65 | 1,10 | 828 | 911 |
| NF 2/50 | PERIL® 75 | 1,28 | 828 | 1059 |
| NF 2/50 | PERIL® 105 | 1,79 | 828 | 1482 |
| NF 2/64 | PERIL® 25 | 0,55 | 648 | 356 |
| NF 2/64 | PERIL® 35 | 0,76 | 648 | 492 |
| NF 2/64 | PERIL® 45 | 0,98 | 648 | 635 |
| NF 2/64 | PERIL® 55 | 1,20 | 648 | 778 |
| NF 2/64 | PERIL® 65 | 1,41 | 648 | 912 |
| NF 2/64 | PERIL® 75 | 1,64 | 648 | 1063 |
| NF 2/64 | PERIL® 105 | 2,29 | 648 | 1484 |
| NF 2/80 | PERIL® 25 | 0,68 | 504 | 344 |
| NF 2/80 | PERIL® 35 | 0,95 | 504 | 481 |
| NF 2/80 | PERIL® 45 | 1,23 | 504 | 619 |
| NF 2/80 | PERIL® 55 | 1,50 | 504 | 756 |
| NF 2/80 | PERIL® 65 | 1,76 | 504 | 887 |
| NF 2/80 | PERIL® 75 | 2,05 | 504 | 1031 |
| NF 2/80 | PERIL® 105 | 2,86 | 504 | 1444 |
| NF 1/100 | PERIL® 25 | 0,86 | 396 | 341 |
| NF 1/100 | PERIL® 35 | 1,20 | 396 | 475 |
| NF 1/100 | PERIL® 45 | 1,54 | 396 | 610 |
| NF 1/100 | PERIL® 55 | 1,88 | 396 | 744 |
| NF 1/100 | PERIL® 65 | 2,27 | 396 | 899 |
| NF 1/100 | PERIL® 75 | 2,56 | 396 | 1014 |
| NF 1/100 | PERIL® 105 | 3,58 | 396 | 1418 |

U PERILU 25 a 35, vzhledem k nízké hmotnosti, lze naložit na paletu zvýšený počet tvarovek, čímž lze na jednom kamionu odvézt podstatně větší množství materiálu. Výška palety přes 2 m.

Paleta pak bude obsahovat při standardní tloušťce tvarovky 64 mm u formátu:

NF1 = 1062 ks/pal.; tj. při 33 pal./1 kamion = 35.046 ks

NF2 = 918 ks/pal.; tj. při 33 pal./1 kamion = 30.294 ks